
Safety 1st



Easy Install Auto Close Gate, GA099

Hands Free Auto Close Gate Gate, GA104

Auto Close Metal Gate, GA173

©2022 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544- 1108 www.safety1st.com/ca-en Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.
Made in CHINA. Fabriqué en CHINE. Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 – San Isidro, Lima – Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 08/17/22 4358-8319

Adult assembly required.
Age: 6 to 24 months.

DOREL

Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.

⚠ WARNING:

Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.
- **TO PREVENT FALLS, NEVER use pressure mount gate at top of stairs.**
- **ALWAYS** install and use gates as directed using all required parts.
- **STOP** using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Use only with the locking/latching mechanism securely engaged.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- Discontinue use of the gate if it becomes damaged, broken, or disassembled.
- Intended for use with children from 6 months through 24 months.
- Install according to manufacturer's instructions.
- **ALWAYS** install as close to the floor as possible.
- This product will not necessarily prevent all accidents. **NEVER** leave child unattended.
- Gate is not meant to replace proper adult supervision.
- Install with locking mechanism on side away from child.

⚠ WARNING: **You MUST install wall cups to keep the gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.**

⚠ CAUTION:

- **ALWAYS** check regularly to ensure gate and locking systems are secure. Tighten locking hardware as necessary. **DO NOT** over-tighten.
- **DO NOT** use gate if any parts are missing or broken. Contact Dorel Juvenile Group for replacement parts and instructional literature if needed.
- **DO NOT** use any replacement parts not provided by Dorel Juvenile Group.
- **DO NOT** substitute parts or try to modify the product in any way. Parts not provided and approved by Dorel Juvenile Group may result in an unsafe product.

Care and Maintenance: **DO NOT** immerse in water. Wipe with a damp cloth and dry.

1 Lay out all parts

Parts List:

Basic Gate (1)

Small Extentions (2)

Top Extension Caps (2) — A

Bottom Extension Caps (2) — B


Pressure Bumpers (4)

Wall Cups (4)

Adhesive Pads (4)

Tools Needed (not included):
- Measuring Tape
- Pencil
- Quarter (optional)


- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Lay out all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. To address any issues or for helpful information on assembly/installation or use, please visit us at www.safety1st.ca-en to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (800) 544-1108. Have ready the model number (GA099, GA104, GA173) and date code (manufacture date) located on inside of gate panel.



2 Measure opening


If Opening is...

Up to 32" (81.3 cm) → **Go to step 3**




If Opening is...

Up to 35" (88.9 cm) → **Use 1 extension, Go to steps 2a – 2c**



If Opening is...

Up to 38" (96.5 cm) → **Use 2 extensions, Go to steps 2a – 2d**




2a Assemble extension




2b Transfer extension caps

TIP: Use the bolt side of the bumper to gently extract the extension caps from the gate.




Remove extension caps from gate and insert into extension.




2c Add extension

Add **1** extension when opening is up to 88.9 cm (35").




2d

Add **2** extensions when opening is up to 96.5 cm (38").




3 Insert pressure bumpers into 4 corners






4 Install wall cups

- **Wall cups MUST be installed for maximum safety.**
- **DO NOT** remove adhesive until step 4f.
- Install gate centered and flush to floor.




Place a wall cup on bumper.



Insert a bumper into gate.




Position gate flush to the floor where you will install it.



Use pencil to mark around the wall cup.



Remove gate. Repeat to trace other 3 wall cups.



Remove paper from adhesive.

Adhere to outside of wall cup.

Remove paper from other side.



Align 4 wall cups to pencil marks and press for 30 seconds.




For best results, allow to cure for 24 hours.

5 Install in doorway


TIP: Think about which side you'll want the handle on during daily use when you position the gate.

Position gate in wall cups. Hand tighten top and bottom pressure bumpers until gap between door and latch is 2mm — about the thickness of a quarter.




6 Check and re-check the indicator

Be sure to re-check the indicator regularly and re-tighten the bolts if you see any red when gate is closed. Any red showing indicates the gate is unlatched.
NOTE: The magnetic catch can sense the latch near and pull the indictor to green, indicating a false closure. Always confirm the bumpers are tightened by repeating step 5.




To use


7 Remove zip tie, remove 'STOP' sign, raise swing stops and open gate



Optional: Using the swing stops

Gate will swing both ways unless one of the swing stops is down. Gate will not swing at all if both swing stops are down.





Conservez cette feuille d'instruction pour référence future, car elle contient des informations importantes.

⚠ MISE EN GARDE:

Des enfants sont décédés ou ont été grièvement blessés à cause de barrières installées incorrectement.

- **POUR PRÉVENIR LES CHUTES, NE JAMAIS utiliser dans le haut d'un escalier en tant que barrière à installer sous pression.**
- **TOUJOURS** installer et utiliser des barrières selon les instructions et en utilisant toutes les pièces nécessaires.
- **CESSEZ** d'utiliser la barrière dès que l'enfant est capable de grimper par dessus ou de la déloger.
- N'utiliser l'article que lorsque le mécanisme de fermeture/verrouillage est solidement enclenché.
- **NE JAMAIS** utiliser pour garder les enfants loin de la piscine.
- Cesser d'utiliser la barrière si elle est endommagée, cassée ou démontée.
- Destiné aux enfants de 6 à 24 mois.
- Installez conformément aux instructions du fabricant.
- **TOUJOURS** poser le plus près possible du plancher.
- Cet article ne prévient pas nécessairement tous les accidents. **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.
- La barrière n'est pas destinée à remplacer la supervision adéquate d'un adulte.
- Installer avec le mécanisme de verrouillage du côté éloigné de l'enfant.


⚠ MISE EN GARDE:

Vous **DEVEZ** installer les coupes murales pour maintenir la barrière en place. Sans coupes murales, l'enfant peut pousser et s'échapper.

⚠ ATTENTION:

- **TOUJOURS** vérifier régulièrement si la barrière et le système de verrouillage sont bien verrouillés. Serrez les vis de blocage si nécessaire. **NE PAS** serrer excessivement.
- **NE PAS** utiliser la barrière s'il manque des pièces ou que certaines pièces sont brisées. Communiquer avec Dorel Juvenile Group pour obtenir des pièces de rechange et un mode d'emploi si nécessaire.
- **NE PAS** utiliser aucune pièce de rechange qui n'est pas fournie par Dorel Juvenile Group
- **NE PAS** remplacer de pièces ou tenter de modifier le produit de quelque manière que ce soit. Les pièces non fournies et approuvées par Dorel Juvenile Group peuvent rendre le produit dangereux.

Safety 1ST



Barrière à fermeture automatique facile à installer, GA099

Barrière à fermeture automatique mains libres, GA104

Barrière à fermeture automatique en métal, GA173

Doit être assemblé par un adulte. Âge: 6 à 24 mois.

Soin et Entretien:

NE PAS immerger dans l'eau. Essuyez avec un chiffon humide et sechér.

1 Étaler toutes les pièces

Liste des pièces:

Porte de base (1)

Rallonges petite (2)

Embouts de rallonge supérieurs (2) — *A*

Embouts de rallonge inférieurs (2) — *B*

Pare-chocs à pression (4)


Coupes murales (4)

Tampons adhésifs (4)

Outils nécessaires (non inclus):

- Ruban à mesurer
- Crayon
- Pièce de 25 cents. (option)


- Retirez tout le contenu de la boîte et jetez la boîte, et/ou les sacs en plastique.
- Étalez toutes les pièces.
- Veuillez ne pas retourner ce produit au magasin. Pour résoudre tout problème ou pour obtenir des informations utiles sur l'assemblage/installation ou utilisation, visitez notre site www.safety1st.ca-en pour discuter avec nous. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au (812) 652-2525 ou appeler le service à la clientèle au (800) 544-1108. Ayez en main le numéro de modèle (GA099, GA104, GA173) et le code de date (date de fabrication) situé sur le panneau intérieur de la barrière.



2 Mesurer l'ouverture


Si l'ouverture est...

Jusqu'à 81.3 cm (32") — **Allez à l'étape 3**




Si l'ouverture est...

Jusqu'à 88.9 cm (35") — **Utilisez 1 rallonge, Allez aux étapes 2a – 2c**



Si l'ouverture est...

Jusqu'à 96.5 cm (38") — **Utilisez 2 rallonges, Allez aux étapes 2a – 2d**



2a Assemblez la rallonge




2b Transférez les embouts de rallonge

CONSEIL: Utilisez le côté du parechocs où se trouve le boulon pour extraire délicatement les embouts de rallonge de la barrière.



Retirez les embouts de rallonge de la barrière et insérez dans la rallonge.




2c Ajoutez la rallonge


Ajoutez **1** rallonge lorsque l'ouverture est jusqu'à 88.9 cm (35").

2d

Ajoutez **2** rallonges lorsque l'ouverture est jusqu'à 96.5 cm (38").



3 Insérer les parechocs à pression dans les 4 coins



4 Installer les coupes murales

- **Les coupes murales DOIVENT être installées pour une sécurité maximale.**
- **NE** retirez **PAS** l'adhésif avant l'étape 4f.
- Installez la barrière centrée et au ras du sol.




4a Placez la coupe murale sur le pare-chocs.

4b Insérez le parechocs dans la barrière.




4c Placez la barrière au ras du sol où vous allez l'installer.



4d Utilisez un crayon pour marquer autour de la coupelle murale.



4e Retirer la barrière. Répétez pour tracer les 3 autres coupes murales.



4f Retirez le support de papier de l'adhésif. Collez à l'extérieur de la coupe murale. Retirez le support de papier de l'autre côte.



4g Alignez 4 coupes murales sur les marques de crayon. Appuyez pendant 30 secondes.




4h Pour de meilleurs résultats, laissez durcir pendant 24 heures.

5 Installation dans le cadre de porte

CONSEIL: Pensez de quel côté vous voulez que soit la poignée pendant l'utilisation quotidienne lorsque vous positionnerez la barrière.


Positionnez la barrière dans les coupes murales. Serrez à la main les pare-chocs à pression supérieur et inférieur jusqu'à ce que l'écart entre la porte et le loquet soit de 2mm – environ l'épaisseur d'une pièce de 25 cents.



6 Vérifier et Revérifier l'indicateur


Positionnez la barrière dans les coupes murales. Serrez à la main les pare-chocs supérieurs et inférieurs jusqu'à ce que la barrière soit fermement en place.

NOTE: Le loquet magnétique peut détecter le loquet à proximité et tirer l'indicateur vers le vert, indiquant une fausse fermeture. Vérifiez toujours que les pare-chocs sont bien serrés en répétant l'étape 5.



Mode d'emploi

7 Retirer l'attache zip enlevez le signe «STOP», soulevez les arrêts d'oscillation et ouvrez la barrière



Facultatif: Utiliser les arrêts d'oscillation

La barrière s'ouvre des deux côté à moins que l'un des arrêts d'oscillation soit abaissé. La barrière n'oscillera pas du tout si les deux arrêts d'oscillation sont abaissés.

